


**PT**

## **Ligar/desligar**



O LED azul fica aceso por 1s

1. Ligados quando retirados do estojo.
2. Desligados quando colocados no estojo.

---

## **Pareamento**



1. Retirados do estojo. Os LEDs vermelho e azul irão piscar rapidamente.
2. Selecione "EDIFIER X2" na configuração do seu dispositivo para conectar.

Nota:

Para uso posterior, os fones de ouvido se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

---

## **Reiniciar**



1. Retirados do estojo.
2. Desconectado de qualquer dispositivo Bluetooth. Pressione e segure o painel de toque em qualquer um dos fones de ouvido por cerca de 8s e aguarde até que o LED azul pisque rapidamente para redefinir e desligar. (Se os fones de ouvido esquerdo e direito estiverem conectados, o outro lado será redefinido e desligado também).
3. Colocado na caixa e retirado da caixa novamente.
4. Selecione "EDIFIER X2" na configuração do seu dispositivo para conectar.

## Conexão esquerdo e direito (Conecte a outros fones de ouvido X2)



1. Os fones de ouvido devem ser desconectados de todos os dispositivos. Toque 5 vezes respectivamente no painel de toque em ambos os fones de ouvido para cancelar a conexão esquerda e direita. O LED azul ficará continuamente aceso. Após a conexão ser cancelada, coloque os fones de ouvido de volta no carregador.
2. Retire do carregador e desconecte de qualquer dispositivo. Aperte 2 vezes respectivamente no painel de toque em ambos os fones de ouvido para iniciar a conexão esquerda e direita. O LED azul piscará rapidamente.
3. Após a conexão ser estabelecida, selecione "EDIFIER X2" na configuração do seu dispositivo para conectar.

---

## Carregar



### Fones de Ouvido

1. Ao ouvir o tom de alerta de bateria fraca, coloque os fones de ouvido no carregador para carregar.
2. O LED vermelho fica aceso constantemente durante o carregamento e apagado quando está totalmente carregado.


### Estojo de carregamento

1. Conecte o carregador a fonte de alimentação com o cabo de carregamento Tipo-C incluso para carregar.
2. O LED vermelho fica aceso constantemente durante o carregamento e apagado quando está totalmente carregado.

LED vermelho

entrada: 5V --- 200mA (fones de ouvido)  
5V --- 1A (carregador)

## Controles



### Nota:

1. Por favor, não carregue o produto quando houver suor ou outros líquidos dentro do carregador, isto pode danificar o produto.
2. As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modelo: EDF200072  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

© 2022 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.  
Impresso na China

#### AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

IB-200-X00020-03 V1.1